

**Teleskopzylinder - leichte Baureihe - einfachwirkend,
mit Kardanaufhängung am Rohr, Anschweißkugelfanne an der Kolbenstange sowie Hydraulikanschluss mit Innengewinde (BSP)**

Hub (mm)	Anzahl / Stufen	Stufendurchmesser							Aufnahme (A)	Länge Schwenkzapfen (B)	Höhe Mitte Schwenkzapfen bis Oberkante Anschweißkugelfanne (C)	Zylinder Aussendurchmesser (D)	Durchmesser Schwenkzapfen (E)	Höhe Zylinderboden bis Mitte Schwenkzapfen (F)	Gesamthöhe (L)	Ölinhalt	Lo-Com Bestellnummer
		30 (mm)	46 (mm)	61 (mm)	76 (mm)	91 (mm)	107 (mm)	126 (mm)									
500	2	•	•						86 mm	25 mm	140 mm	86 mm	25 mm	275 mm	410 mm	2,0 Liter	001458
600	2			•	•				115 mm	40 mm	150 mm	95 mm	35 mm	310 mm	460 mm	2,3 Liter	001461
700	2			•	•				115 mm	40 mm	150 mm	95 mm	35 mm	360 mm	510 mm	3,7 Liter	001463
490	3	•	•	•					114 mm	20 mm	145 mm	114 mm	25 mm	270 mm	310 mm	2,0 Liter	001455
500	3		•	•	•				115 mm	40 mm	142 mm	95 mm	35 mm	180 mm	322 mm	1,6 Liter	001457
500	3			•	•	•			135 mm	40 mm	147 mm	112 mm	35 mm	185 mm	332 mm	2,5 Liter	001459
600	3			•	•	•			135 mm	40 mm	147 mm	112 mm	35 mm	215 mm	362 mm	2,8 Liter	001462
700	3			•	•	•			135 mm	40 mm	147 mm	112 mm	35 mm	243 mm	392 mm	3,3 Liter	001464
800	3			•	•	•			135 mm	40 mm	152 mm	112 mm	35 mm	275 mm	427 mm	3,8 Liter	001466
900	3			•	•	•			135 mm	40 mm	152 mm	112 mm	35 mm	310 mm	462 mm	4,2 Liter	001468
1050	3			•	•	•			135 mm	40 mm	152 mm	112 mm	35 mm	360 mm	512 mm	5,0 Liter	001469
1300	3			•	•	•			135 mm	40 mm	152 mm	112 mm	35 mm	440 mm	592 mm	6,0 Liter	001471
1500	3			•	•	•			135 mm	40 mm	152 mm	112 mm	35 mm	510 mm	662 mm	7,0 Liter	001472
850	4			•	•	•	•		150 mm	40 mm	154 mm	124 mm	40 mm	221 mm	375 mm	5,0 Liter	001467
1200	4			•	•	•	•		150 mm	40 mm	154 mm	130 mm	40 mm	311 mm	465 mm	7,0 Liter	001470
1300	4			•	•	•	•		150 mm	40 mm	154 mm	130 mm	40 mm	336 mm	490 mm	7,5 Liter	001533
1500	4			•	•	•	•		150 mm	40 mm	154 mm	130 mm	40 mm	386 mm	540 mm	8,7 Liter	001473

Hub (mm)	Anzahl / Stufen	Stufendurchmesser							Aufnahme (A)	Länge Schwenzapfen (B)	Höhe Mitte Schwenzapfen bis Oberkante Anschweißkugelfanne (C)	Zylinder Aussendurchmesser (D)	Durchmesser Schwenzapfen (E)	Höhe Zylinderboden bis Mitte Schwenzapfen (F)	Gesamthöhe (L)	Ölinhalt	Lo-Com Bestellummer
		30 (mm)	46 (mm)	61 (mm)	76 (mm)	91 (mm)	107 (mm)	126 (mm)									
500	5		•	•	•	•	•		150 mm	40 mm	130 mm	124 mm	40 mm	98 mm	228 mm	2,5 Liter	001460
750*	5		•	•	•	•	•		150 mm	15 mm	150 mm	130 mm	30 mm	135 mm	285 mm	5,0 Liter	001465
1500	5			•	•	•	•	•	175 mm	45 mm	161 mm	152 mm	45 mm	307 mm	466 mm	14,5 Liter	001474
1850	5			•	•	•	•	•	175 mm	45 mm	161 mm	152 mm	45 mm	382 mm	543 mm	13,5 Liter	
2150	5		•	•	•	•	•		150 mm	40 mm	146 mm	124 mm	40 mm	441 mm	587 mm	10,8 Liter	001475
2500	5			•	•	•	•	•	175 mm	45 mm	161 mm	152 mm	45 mm	507 mm	668 mm	18,0 Liter	001476
Hubkraft in Tonnen		1,1 t	2,6 t	4,6 t	7,2 t	10,4 t	14,3 t	19,9 t	bei 180 bar								

*=für Unimog geeignet

