

**Datenblatt: Teleskopzylinder - schwere Baureihe - einfachwirkend,
mit Kardanaufhängung am Rohr, Anschweißkugelpfanne an der Kolbenstange sowie Hydraulikanschluss mit Innengewinde (BSP)**

Hub (mm)	Anzahl Stufen	Stufendurchmesser						Aufnahme (A)	Länge Schwenkzapfen (B)	Höhe Mitte Schwenkzapfen bis Oberkante Anschweißkugelpfanne (C)	Zylinder Aussendurchmesser (D)	Durchmesser Schwenkzapfen (E)	Höhe Zylinderboden bis Mit- te Schwenkzapfen (F)	Gesamthöhe (L)	Ölinhalt	Lo-Com Bestellnummer
		68 (mm)	88 (mm)	107 (mm)	126 (mm)	145 (mm)	165 (mm)									
1550	5	•	•	•	•	•		210 mm	45 mm	246 mm	170 mm	50 mm	245 mm	491 mm	14,8 Liter	001477
1550	5		•	•	•	•	•	230 mm	45 mm	246 mm	190 mm	50 mm	247 mm	493 mm	20,3 Liter	001478
1900	5	•	•	•	•	•		210 mm	45 mm	246 mm	170 mm	50 mm	315 mm	561 mm	18,2 Liter	001479
1900	5		•	•	•	•	•	230 mm	45 mm	246 mm	190 mm	50 mm	317 mm	563 mm	25,0 Liter	001480
2150	5	•	•	•	•	•		210 mm	45 mm	246 mm	170 mm	50 mm	365 mm	611 mm	20,6 Liter	001481
2500	5	•	•	•	•	•		210 mm	45 mm	246 mm	170 mm	50 mm	435 mm	681 mm	24,0 Liter	001482
2500	5		•	•	•	•	•	230 mm	45 mm	246 mm	190 mm	50 mm	437 mm	683 mm	32,5 Liter	001483
Hubkraft in Tonnen (bei 180 bar)		6,5 t	10,9 t	16,1 t	22,4 t	29,7 t	38,4 t									

